

# SOLARIX KATEGORIE 5E

## Zásuvky SX9 – modulární



SX9-2-WH

Počet portů	<b>1, 2 a 3</b>
Materiál nekovových částí	<b>FR plast podle UL94-0</b>
Barva těla zásuvky	<b>bílá</b>
Skladovací teplota	<b>-40 až +70 °C</b>
Provozní teplota	<b>-10 až +60 °C</b>
Max. provozní vlhkost	<b>93 %</b>

Modulární zásuvky Solarix SX9 jsou zásuvky typu German Style, které je možné osadit jedním, dvěma, nebo třemi keystoney Solarix se zadním zářezem, a to jak s klasickou IDC svorkovnicí, tak i se svorkovnicí samořeznou. Stejně jako všechny ostatní komponenty strukturované kabeláže Solarix jsou i tyto neosazené zásuvky vyrobeny tak, aby byla zaručena jejich maximální životnost a velmi dobrá funkčnost. Zásuvky jsou určeny k instalaci pod omítku nebo do parapetních žlabů. Při použití boxu SX9-0-WH lze tento typ zásuvky použít i k instalaci na omítku. Barva zásuvek i boxu je bílá.

### Označení

### Popis

<b>SX9-1-0-WH</b>	Modulární zásuvka Solarix 1 port pod omítku bílá
<b>SX9-2-0-WH</b>	Modulární zásuvka Solarix 2 porty pod omítku bílá
<b>SX9-3-0-WH</b>	Modulární zásuvka Solarix 3 porty pod omítku bílá
<b>SX9-0-WH</b>	Box na omítku pro zásuvku SX9 bílý 80 x 80 x 41 mm



SX9-3-0-WH



SX9-0-WH

