

SX9-2-5E-STP-WH



SOLARIX KATEGORIE 5E

Zásuvky SX9

2,5/5 Gbps

100 MHz

Podporované protokoly	2.5/5GBASE-T a nižší
Počet portů	1 a 2x RJ45
Min. životnost portu	1 000 zapojení/odpojení
Krytí kontaktů	50 μm zlata
Svorkovnice	Krone 8p8c
Min. životnost svorkovnice	200 zařezání
Velikost a typ vodiče	AWG 26 - 22, drát
Materiál nekovových částí	FR plast podle UL94-0
Barva těla zásuvky	bílá
Rozměry	80 x 80 mm
Skladovací teplota	-40 až +70 °C
Provozní teplota	-10 až +60 °C
Max. provozní vlhkost	93 %

Zásuvky SX9 tvoří důležitou součást produktové řady Solarix - kategorie 5E. Zásuvky jsou typu German style a jejich parametry splňují požadavky specifikované v mezinárodních standardech ANSI/TIA 568, ISO/IEC 11801 a EN 50173 včetně všech nejnovějších dodatků pro kategorii 5E a třídu vedení Class D. Zásuvky SX9 nabízejí vysokou spolehlivost, maximální funkčnost a velmi jednoduchou instalaci. Jsou osazeny jedním nebo dvěma porty RJ45 se sklonem 45°. Vodiče typu drát o velikosti AWG 26 - 22 se zařezávají do IDC svorkovnice typu Krone. Kontakty jsou na svorkovnici označeny barevným schématem podle typu zapojení, a to buď podle standardu T568A, nebo T568B. Zásuvky SX9 systému Solarix - kategorie 5E jsou dostupné jak v nestíněné, tak stíněné verzi a jsou určeny k instalaci pod omítku nebo do parapetních žlabů. Při použití boxu SX9-0-WH lze tento typ zásuvky použít i k instalaci na omítku. Barva zásuvky i boxu je bílá.

Označení

Popis

SX9-2-5E-UTP-WH	Zásuvka Solarix CAT5E UTP 2x RJ45 pod omítku bílá
SX9-2-5E-STP-WH	Zásuvka Solarix CAT5E STP 2x RJ45 pod omítku bílá
SX9-1-5E-UTP-WH	Zásuvka Solarix CAT5E UTP 1x RJ45 pod omítku bílá
SX9-1-5E-STP-WH	Zásuvka Solarix CAT5E STP 1x RJ45 pod omítku bílá
SX9-0-WH	Box na omítku pro zásuvku SX9 bílý 80 x 80 x 41 mm

SX9-2-5E-UTP-WH



SX9-0-WH



+420 840 505 555 • info@solarix.cz
www.solarix.cz

