

SX25-ISDN-BK



SOLARIX – OSTATNÍ ISDN patch panely

Podporované protokoly	10BASE-T a nižší
Počet portů	25 a 50x RJ45
Min. životnost portu	750 zapojení/odpojení
Krytí kontaktů	15 μin zlata
Svorkovnice	duální 110/Krone 4p4c a 8p8c
Min. životnost svorkovnice	200 zařezání
Velikost a typ vodiče	AWG 26 – 22, drát
Materiál nekovových částí	FR plast podle UL94-0
Barva těla panelu	černá
Velikost	1U
Výška	44 mm
Šířka	484 mm
Hloubka	129 mm
Skladovací teplota	-40 až +70 °C
Provozní teplota	-10 až +60 °C
Max. provozní vlhkost	93 %

Solarix ISDN patch panely jsou kvalitní telefonní panely určené pro tu část strukturované kabeláže, která slouží pro připojení uživatelských pracovišť k telefonní ústředně. Tyto panely jsou nabízeny ve dvou provedeních, a to s 25 nebo 50 porty typu RJ45 a jsou osazeny moduly s duální svorkovnicí 110/Krone. Součástí panelů je vyvazovací lišta, která umožňuje přehledné uspořádání a pevné uchycení telefonního kabelu přímo k tělu patch panelu. Přednostmi ISDN panelů Solarix je jejich vysoká spolehlivost, životnost a především jednoduchá instalace. Oba typy panelů splňují všechny požadavky definované pro kategorii 3. Barva ISDN patch panelů Solarix je černá. Velikost v datovém rozvaděči je 1U.

Označení

SX25-ISDN-BK

SX50-ISDN-BK

Popis

ISDN panel Solarix 25x RJ45 černý 1U

ISDN panel Solarix 50x RJ45 černý 1U

SX50-ISDN-BK

