

# Elektromagnet KENDRION GTR

## Použití

Interiérový elektromagnet s přídržnou silou 400 až 850N.

## Výhody

- **Kompaktní rozměry**
- **Velmi rychlé rozpojení elektromagnetu**
- **Vhodný pro aretaci dveří v otevřeném stavu**
- **Mechanické tlačítko pro uvolnění**

## Popis funkce zámku

Jedná se o reverzní zařízení, kdy je elektromagnet po přivedení el. Napájení UZAMKNUT. Při přerušení napájení ODEMKNUT. Elektromagnet je nutné pro zabezpečení pozice dveří trvale napájet.



## Přídržný protikus

Přídržný protikus GTX050.000101



## Držák na podlahu EL002323



## Držák na zeď 150mm EL002465



## Technické údaje

Přídržná síla	400N až 850N
Proudový odběr	66mA 24 V DC a 230 V (400N) 33mA 48 V DC (400 N) 122mA 24 V DC (850N)
Nápajecí napětí	12 nebo 24V DC nutno navolit ručně přepínačem
Rozměry (d x š x h) mm	85 x 110 x 38
Obsah balení	Elektromagnet, přídržný

## Objednací čísla

Výrobek	Objednací číslo
GTR048000A07 400N 24V	EL002464
GTR048000A08 400N 230V	EL002500

