



JA-111TH Zbernicový detektor teploty

Na základe zmeranej teploty umožňuje ovládať kúrenie pomocou programovateľného výstupu ústredne. Všetky funkcie sa nastavujú v MyJABLOTRON, takže užívateľ môže kedykoľvek a odkiaľkoľvek všetko sledovať a ovládať.

○ [Prohlášení o shodě - JA-111TH \(PDF 313,13 kB\)](#)

Popis

Pre správnu funkciu je nutné pre komunikáciu s MyJABLOTRON využívať ako GSM, tak aj LAN komunikátor. Funkcia spínania programovateľného výstupu nie je zaručené v prípade poruchy externej komunikácie alebo výpadku serverov.

- Až 2 teplomery k ústredni môžu vzdialene ovládať programovateľný výstup
- Manuálny režim riadenia teploty
- Notifikácie pri prekročení alebo nedosiahnutí nastavených teplôt

Technické údaje

Napájanie zo zbernice ústredne

12 V (9 ... 15 V)

Prúdová spotreba pri zálohe (kľudová)

5 mA

Prúdová spotreba pre voľbu kábla

5 mA

Rozmery

55 x 27 x 16 mm

Rozsah meraných teplôt

-20 °C až +70 °C

Rozsah pracovných teplôt

-20 °C až +70 °C

Presnosť merania v rozsahu pracovných teplôt

± 0,5 °C

Ďalej spíňa

STN EN 50130-4, STN EN 55022