



JA-112P-AN Zbernicový PIR detektor pohybu - antracitový

Výrobok je zbernicovým komponentom systému JABLOTRON 100+. Slúži na priestorovú detekciu pohybu osôb v interiéri budov. Jeho garantované detekčné pokrytie je 90°/12 m. Detektor spĺňa najvyššie kvalitatívne a dizajnové požiadavky, vďaka ktorým sa uplatní aj v luxusnom interiéri.

○ [Prohlášení o shodě - JA-112P-AN \(PDF 664,59 kB\)](#)

Popis

Detektor má impulznú aktiváciu.

Detektorom možno ovládať programovateľné PG výstupy.

Stupeň odolnosti voči falošným poplachom je nastaviteľný v dvoch úrovniach.

Detektor poskytuje štandardnú odolnosť voči bielemu svetlu v úrovni predpísanej normou (až 6000 Luxov).

Detektor je adresovateľný a obsadzuje jednu pozíciu v systéme.

Technické údaje

Kompatibilita s

F-Link 2.0.0 a vyšším

Napájanie

zo zbernice ústredne 12 V (9 ...15 V)

Prúdová spotreba pri zálohe (kľudová)

3 mA

Prúdová spotreba pre výber kábla

11 mA

Odporúčaná výška inštalácie

2,2 - 2,5 m nad úrovňou podlahy

Uhol detekcie/detekčné pokrytie

90°/12 m

Rozmery

62 x 110 x 40 mm

Klasifikácia

stupeň 2 podľa STN EN 50131-1, STN EN 50131-2-2

Prostredie podľa

STN EN 50131-1 II. vnútorné všeobecné

Rozsah pracovných teplôt

-10 °C až +40 °C

Ďalej spĺňa

STN EN 50130-4, STN EN 55022

