



## JA-113E Zbernicový prístupový modul s klávesnicou a RFID

JA-113E je **zbernicový prístupový modul s klávesnicou, ovládacím segmentom a RFID čítačkou**. Slúži na jednoduché, prehľadné a zrozumiteľné ovládanie zabezpečovacieho systému JABLOTRON 100+.

o [Prohlášení o shodě - JA-113E \(PDF 315,94 kB\)](#)



### Popis

Počet ovládacích **segmentov JA-192E** je variabilný a podľa potreby ich môže byť na module **celkovo až 20**.

Komunikuje prostredníctvom zbernice, z ktorej je aj napájaný. Má zabudovanú funkciu úspory energie počas výpadku napájania. Je adresovateľný a v systéme obsadzuje jednu pozíciu.

### Technické údaje

<b>Napájanie</b>	zo zbernice ústredne (9...15 V)
<b>Prúdová spotreba pri zálohe (kľudová)</b>	10 mA
<b>Prúdová spotreba pre výber kábla</b>	15 mA
<b>Každý ďalší ovládací segment</b>	0,5 mA
<b>Pracovná frekvencia RFID</b>	125 kHz
<b>Rozsah pracovných teplôt</b>	-10 až +40 °C
<b>Prostredie podľa</b>	STN EN 50131-1 II. vnútorné všeobecné
<b>Klasifikácia</b>	stupeň 2 podľa STN EN 50131-1, STN EN 50131-3
<b>Ďalej spĺňa</b>	STN EN 300330, STN EN 50130-4, STN EN 55022, STN EN 60950-1
<b>Podmienky prevádzky</b>	ČTÚ č. VO-R/10/09.2010-11