



## JA-116E Sběrníková dotyková klávesnice s čtečkou RFID

Klávesnice je komponentem systému JABLOTRON sloužící k ovládání systému pomocí dotykové obrazovky, která zobrazuje stav systému a jeho komponent po platné autorizaci.

Výrobek je určen pro montáž proškoleným technikem s platným certifikátem Jablotronu.

**Tento výrobek je kompatibilní s ústřednami JA-103K a JA-107K.**

○ [Prohlášení o shodě - JA-116E \(PDF 672,22 kB\)](#)

### Popis

Uživatelské rozhraní je sjednoceno s mobilní aplikací MyJABLOTRON.

### Technická specifikace

<b>Typ ovládacího zařízení</b>	typ B
<b>Napájení</b>	ze sběrnice ústředny 12 V DC (8-15 V)
<b>Proudová spotřeba pro volbu zálohy</b>	40 mA
<b>Jmenovitý odběr proudu (vypnutý displej)</b>	85 mA
<b>Maximální odběr proudu (pro volbu kabelu)</b>	250 mA
<b>Pracovní frekvence RFID</b>	125 kHz
<b>Maximální intenzita magnetického pole RFID</b>	-5,4 dBμA/m (ve vzd. 10 m)
<b>Rozměry</b>	95 x 183 x 30 mm
<b>Hmotnost</b>	248 g
<b>Klasifikace</b>	stupeň zabezpečení 2/trída prostředí II (dle ČSN EN 50131-1)
<b>Prostředí</b>	vnitřní všeobecné
<b>Rozsah pracovních teplot</b>	-10 °C až +40 °C
<b>Průměrná provozní vlhkost</b>	75% RH, bez kondenzace
<b>Certifikační orgán</b>	Trezor Test s.r.o. (č. 3025)

**Splňuje**

ČSN ETSI EN 300 330, ČSN EN 50130-4, ČSN EN 55032, ČSN EN IEC 62368-1, ČSN EN 63000, ČSN EN 50131-1, ČSN EN 50131-3

**Podmínky provozování**

dle Všeobecného oprávnění ČTÚ č. VO-R/10

**Doporučený vrut**

4 x ø 3,5 x 40 mm s půlkulatou hlavou