



## JA-150A II Bezdrôtová vnútorná siréna

Bezdrôtová interiérová siréna JA-150A II je určená na ozvučenie poplachu, signalizáciu príchodového a odchodového oneskorenia a ďalších aktivácií zabezpečovacieho systému.

### Popis

Je vybavená tlačidlom s programovateľnými funkciami.

Je adresovateľná a obsadzuje v zabezpečovacom systéme jednu pozíciu.

### Technické údaje

|   |  |
|---|--|
| Menovité napájacie napätie / príkon       | 230V AC / 0,6W; tr. ochrany II   |
| Max. prierez pripájacích vodičov          | 1,5 mm <sup>2</sup>  |
| Doba zálohovania / dobitie akumulátora    | min. 12 h / max 72 h   |
| Akumulátor / životnosť                    | 3,2 V; 400 mAh / 3 roky  |
| Akumulátor / minimálne napätie pri záťaži | 3.0 V  |
| Akumulátor / maximálne napätie bez záťaže | 3.6 V  |
| Komunikačné pásmo                         | 868,1 MHz, protokol JABLOTRON  |
| Komunikačný dosah                         | cca 300 m (priama viditeľnosť)   |
| Siréna                                    | piezoelektrická, 100 dB/1m   |
| Rozmery                                   | 80 x 80 x 34 mm  |
| Klasifikácia                              | stupeň 2   |
| podľa                                     | STN EN 50131-1, STN EN 50131-4   |
| Prostredie podľa                          | STN EN 50131-1 II. vnútorné všeobecné  |
| Rozsah pracovných teplôt                  | -10 až +40 °C  |
| Ďalej spĺňa                               | STN EN 300 220, STN EN 50130-4, STN EN 55032, STN EN 62368-1, STN EN 50131-5-3 |

