



JA-151TH Bezdrôtový detektor teploty

Na základe nameranej teploty umožňuje ovládať kúrenie pomocou programovateľného výstupu ústredne. Všetky funkcie sa nastavujú v MyJABLOTRON, takže užívateľ môže kedykoľvek a odkiaľkoľvek všetko sledovať a ovládať.

○ [Prohlášení o shodě - JA-151TH \(PDF 314,79 kB\)](#)

Popis

Pre správnu funkciu je nutné pre komunikáciu s MyJABLOTRON využívať ako GSM, tak aj LAN komunikátor. Funkcia spínania programovateľného výstupu nie je zaručená v prípade poruchy externej komunikácie alebo výpadku serverov.

- Až 2 teplomery k ústredni môžu vzdialene ovládať programovateľný výstup
- Manuálny režim riadenia teploty
- Notifikácie pri prekročení alebo nedosiahnutí nastavených teplôt

Technické údaje

Napájanie

lítiová batéria, typ CR2032 (3.0 V, 220 mAh)
Upozornenie: Batéria nie je súčasťou balenia

Typická životnosť batérie

cca 2 roky

Komunikačné pásmo

868,1 MHz, protokol JABLOTRON

Komunikačný dosah

cca 200 m (priama viditeľnosť)

Rozmery detektora

55 x 27 x 16 mm

Rozsah pracovných teplôt

-20 ° C až +70 ° C

Presnosť merania v rozsahu pracovných teplôt

± 0,5 ° C

Ďalej spĺňa

STN EN 60950-1, STN EN 50130-4, STN EN 55022