



JA-152P Bezdrôtový detektor pohybu

Výrobok je bezdrôtovým komponentom systému JABLOTRON 100+. Služi na priestorovú detekciu pohybu osôb v interiéri budov. Jeho garantované detekčné pokrytie je 90°/12 m. Detektor spĺňa najvyššie kvalitatívne a dizajnové požiadavky, vďaka ktorým sa uplatní aj v luxusnom interiéri.

○ [Prohlášení o shodě - JA-152P \(PDF 771,24 kB\)](#)



Popis

Okrem štandardného umiestnenia v rohu miestnosti je možná montáž na plochu steny do rámčeka JA-196PL-S, kedy je detektor čiastočne zapustený a elegantne splýva so stenou. Pre špeciálne aplikácie, akými sú napríklad montáž na strop alebo naklonený uhol záberu, posluži kľbový držiak JA-191PL.

Detektor má impulznú aktiváciu.

Detektorom je možné ovládať programovateľné výstupy PG.

Stupeň odolnosti voči falošným poplachom je nastaviteľný v dvoch úrovniach.

Detektor poskytuje štandardnú odolnosť voči bielemu svetlu v úrovni predpísanej normou (až 6000 Luxov).

Detektor je adresovateľný a obsadzuje jednu pozíciu v systéme.

Technické údaje

Kompatibilita s

F-Link 2.0.0 a vyšším

Napájanie

1x lítiová batéria CR123A (3 V/1500 mAh)

Typická životnosť

4 roky (pri režime Smartwatch)

Komunikačná frekvencia

868,1 MHz

Komunikačný dosah

cca 300 m (voľný terén)

Odporúčaná výška inštalácie

2,2 - 2,5 m nad úrovňou podlahy

Uhol detekcie/detekčné pokrytie

90°/12 m

Rozmery

62 x 110 x 40 mm

Klasifikácia

stupeň 2 podľa STN EN 50131-1, STN EN 50131-2-2

Prostredie podľa

podľa STN EN 50131-1 II. vnútorné všeobecné

Rozsah pracovních teplot

-10 °C až +40 °C

Ďalej splňa

STN EN 50130-4, STN EN 55022