



## JA-156J Bezdrôtové multifunkčné tiesňové tlačidlo

Bezdrôtové multifunkčné tlačidlo JA-156J je určené na vyhlásenie tiesňového poplachu alebo ovládanie PG výstupov.

### Popis

Výrobok je komponentom systému JABLOTRON 100+. Možno ho využiť v niektorých zo 4 základných možností použitia:

1. Tiesňové tlačidlo ovládané rukou.
2. Tiesňové tlačidlo ovládané nohou alebo kolenom pod stôl.
3. Detekcia poslednej bankovky v pokladni alebo kontrola cenných dokumentov.
4. Detekcia prítomnosti osoby s voliteľným časovačom.

Tlačidlo môže byť nainštalované na podložke, ktorá zabezpečuje aj ochranu sabotážnym kontaktom pred samotným zneškodnením. Vďaka obojsmernej komunikácii opticky aj akusticky signalizuje potvrdenie vykonania príkazu. Výrobok je napájaný z dvoch AAA batérií. Je kompatibilný s ústredňami JA-103Kxx, JA-107Kxx.

### Technické údaje

**Napájanie**

2x alkalická batéria typ AAA (LR03) 1,5 V/1,1 Ah  
(Zdroj typu C podľa EN 50131-6)  
Upozornenie: batérie nie sú súčasťou balenia!

**Typická životnosť batérií**

cca 3 roky (pri 3 aktiváciách denne)

**Menovitý odber prúdu**

20  $\mu$ A

**Maximálny odber prúdu**

40 mA

**Detekcia nízkeho napätia batérií**

<2,3 V

**Komunikačná frekvencia**

868,1 MHz, protokol Jablotron

**Maximálny rádiový výkon (ERP)**

5 mW

**Komunikačný dosah**

cca 300 m (priama viditeľnosť)

**Klasifikácia**

stupeň zabezpečenia 2/trieda prostredia II (podľa EN 50131-1)

**Prostredie**

vnútorné všeobecné

<b>Stupeň krytia</b>	IP 22
<b>Rozsah pracovných teplôt</b>	-10 °C až +40 °C
<b>Priemerná prevádzková vlhkosť</b>	75 % RH, bez kondenzácie
<b>Rozmery</b>	66 x 22 x 122 mm
<b>Hmotnosť (bez batérií)</b>	88 g
<b>Podmienky prevádzky</b>	TÚSR č. VPR - 11 / 2014
<b>Certifikačný orgán</b>	Trezor Test s.r.o. (č. 3025)
<b>Spĺňa</b>	EN 300 220-1,-2, EN 55032, EN 50130 4, EN 62368-1, EN 62311, EN 50581, EN 50131-1, EN 50131-3, EN 50131-5-3, EN 50131-6, ČSN CLC/TS 50131-11, EN 50134-2
<b>Odporúčaná skrutka</b>	2 x ø 3,5 x 40 mm (zapustená hlava)