



JA-159J Bezdrôtové zvončekové tlačidlo

Výrobok je bezdrôtovým komponentom systému JABLOTRON 100+. Aktivácia tlačidla umožňuje využitie funkcií bezdrôtového zvončeka, vyvolanie tiesňového poplachu alebo ovládanie spotrebičov.

○ [Prohlášení o shodě - JA-159J \(PDF 317,17 kB\)](#)

Popis

Výrobok zaberá v systéme jednu pozíciu.

Pre tlač menovky do zvončekového tlačidla možno využiť rovnaké tlačiarne aj princípy, ktoré sú používané pre tlač štítkov segmentov ku klávesniciam systému JABLOTRON 100.

Technické údaje

Napájanie	2x CR 2032 (3 V/0,2 Ah)
Typická životnosť batérií	cca 5 rokov (vonku pri 3 aktiváciách denne)
Pracovná frekvencia	868,1 MHz
Komunikačný dosah	cca 300 m (priama viditeľnosť)
Rozmery	70 x 30 x 20 mm (77 x 47 x 28 mm vrátane striešky)
Stupeň krytia	IP65
Prostredie podľa	STN EN 50131-1, III. vnútorné všeobecné
Rozsah pracovných teplôt	-10°C až +40°C
Relatívna vlhkosť vzduchu	25 až 95 %
Ďalej spĺňa	STN EN 300220, STN EN 55022, STN EN 50130-4, STN EN 60950-1