

KNX-PS640

ZDROJ ZBERNICE KNX

Zdroj KNX-PS640 umožňuje napájanie zbernice KNX systémovým napätím (SELV). Výstup so zabudovanou poistkou umožňuje oddelenie napájania od komunikačnej zbernice KNX.

Vlastnosti:

- široký rozsah vstupného napätia: 195...265 V AC (50/60 Hz)
- výstupné napätie pre zbernicu: 28...30 V DC
- zabezpečenie proti skratu vstupu napájania AC
- zabezpečenie proti skratu a preťaženiu výstupu napájania DC
- LED-ky na zobrazenie stavu činnosti zdroja a jeho preťaženia
- montáž v rozvážačoch na lištu DIN (35 mm)



TECHNICKÉ INFORMÁCIE

Stupeň ochrany IP	IP20
Napätie napájania	195...265 V AC, 50-60 Hz
Maximálny odber výkonu	1,5 W
Výstupné napätie	30 V, 28...30 V SELV
Výstupný prúd	640 mA
Prúd zahlásenia preťaženia	900 mA
Prúd skratu	1,3 A
Čas preporenia pri výpadku siete (Hold up)	200 ms
Maximálny doťahovací moment	0,5 N·m
Rozsah teploty pre skladovanie/transport	-25°C...+70°C
Počet polí na lište DIN	4
Vyhlásenie o zhode	nr 324/14033/17
Maximálny prierez vodiča	2,5 mm²