



OS-365A Vonkajšia siréna zálohovaná

Siréna OS-365A je **vonkajšia siréna zálohovaná dobíjaným akumulátorom**. Používa **tlakový magnetodynamický reproduktor**. Je vhodná pre samostatne stojace domy.

○ [Prohlášení o shodě - OS-365A \(PDF 315,27 kB\)](#)

Popis

Siréna obsahuje sabotážne senzory pre detekciu otvorenia krytu alebo odtrhnutie sirény z montáže. V siréne je zabudovaný blikač. Húkanie sirény a blikanie blikača je možné ovládať samostatne. Telo sirény je vyrobené z mechanicky odolného plastu so zvýšenou odolnosťou voči UV žiareniu a poveternostným vplyvom. Odolnosť elektronických častí proti vzdušnej vlhkosti je zaistená pokrytím komponentov špeciálnym ochranným lakom.

Technické údaje

Napájanie	10 až 15 V js
Odber v kľude	< 50 mA
Odber v aktívnom stave	< 800 mA
Záložný akumulátor	NiCd pack 4,8 V / 1800 mAh (životnosť cca 3 roky)
Elektrodynamický menič	110 dB /1 m
Doba húkania sirény	max. 5 minút
Doba blikania blikača	počas poplachu, alebo + 30 minút po poplachu
Odpor sabotážnej sľučky	< 70 ohmov
Stupeň krytia	IP 34D
Stupeň zabezpečenia 2	podľa STN EN 50131-1, STN CLC/TS 50131-4
EMC	STN EN 50130-4, STN EN 55022
Bezpečnosť	STN EN 60950-1
Trieda prostredia	IV. vonkajšie všeobecné -25 až +60°C
Rozmery	230 x 158 x 75 mm

