

3414

FireRay Hub Reflective



Vlastnosti

- › Kouřový hlásič s odraženým paprskem nabízí vynikající přístupnost a uživatelsky konfigurovatelná nastavení, která zajišťují dlouhodobou snadnou údržbu a provoz
- › Nízkoúrovňový systémový řadič pro až tři hlásiče, připojené jedním kabelem
- › Nastavitelné pro použití v rozmezí 8 až 120 metrů
- › Automatické vyrovnání s využitím laseru a motorovým pohonem
- › Sledování pohybu budovy kompenzuje přirozené posuny v osách způsobené pohybem budovy
- › Technologie potlačení světla kompenzuje silné sluneční světlo a umělé osvětlení
- › Kompenzace znečištění vyrovnává postupné usazování nečistot na optických plochách

Obecně

- › Zkoušeno a schváleno v souladu s ČSN EN54-12
- › Schválení VdS: G223077
- › CPR: 2831-CPR-F4372

Objednací číslo

- › 3414 - FireRay Hub Reflective

Dotčené produkty

- › 3415 - Hlásič FireRay Hub Reflective
- › 3404 - Sada pro velkou vzdálenost
- › 1170-000 - Nastavitelný držák
- › 1060-000 - Vyhřívání proti kondenzátu
- › 1150-000 – Sada pro uvedení do provozu a údržbu



0,5 kg
Ovladač 1 kg



131 x 134 x 131 mm
Ovladač 170 x 274 x 73 mm



-10 až +55



IP55
Ovladač IP65



<93%

