

RXH-1K

1 KANÁLOVÝ BEZDRÔTOVÝ OVLÁDAČ

Komplet bezdrôtového ovládača umožňuje univerzálne riešenie na ovládanie zabezpečovacích systémov, brán alebo iných zariadení. Okrem výstupov relé ovládaných pomocou vysieláčov (kľúčeniek) má prijímač aj dodatočné výstupy na oznamovanie. Tieto výstupy je možné využiť na signalizáciu zapnutia/vypnutia stráženia zabezpečovacieho systému a taktiež na oznamovanie slabej batérie vysieláča. Vďaka superheterodynómu prijímaču s vysokopásmovým filtrovaním sú ovládače RXH charakteristické zároveň dlhým dosahom (do 200 m), a vysokou odolnosťou na rušenia.

Vlastnosti:

- 1 ovládané relé
- možnosť nakonfigurovania výstupu na monostabilný (na naprogramovaný čas) alebo bistabilný režim (zapni/vypni)
- obsluha do 40 vysieláčov (kľúčeniek) s možnosťou programovania pomocou počítača
- signalizácia slabej batérie vysieláča
- potvrdzovanie zapnutia/vypnutia stráženia
- dosah do 200 m na otvorenom priestranstve



TECHNICKÉ INFORMÁCIE

Napätie napájania ($\pm 15\%$)	12 V DC
Rozmer krytu	72 x 118 x 24 mm
Odber prúdu v pohotovostnom režime	20 mA
Maximálny odber prúdu	40 mA
Pripustné zaťaženie kontaktov relé	2 A / 24 V DC
Maximálna vlhkosť ovzdušia	93 $\pm 3\%$
Pracovná frekvencia	433,05 \pm 434,79 MHz
Dosah rádiovkej komunikácie (na otvorenom priestranstve)	do 200 m
Trieda prostredia podľa EN50130-5	II
Počet ovládaných vstupov	1
Rozsah regulácie času v monostabilnom režime	1-255 s
Zaťažiteľnosť výstupu LV (OC)	50 mA
Zaťažiteľnosť výstupu SS (OC)	500 mA
Pracovná teplota prijímača	-10...+55 °C
Pracovná teplota ovládača	-10...+55 °C
Hmotnosť prijímača	50 g
Hmotnosť ovládača	30 g