

PIR detektor Rf 360

Najmodernejší stropný PIR so všesmerovým quad elementom poskytuje skutočné pokrytie 360° plochy. Zdokonalená konštrukcia mikroprocesora zaručuje maximálnu odolnosť voči falošným poplachom a udržuje optimálne spracovanie signálu.

- všesmerový quad element na pokrytie 360°
- 200 V/m odolnosť voči mobilným telefónom
- 70 V/m odolnosť voči rádiovým vlnám
- presná teplotná kompenzácia riadená mikroprocesorom
- logická analýza nejasných signálov Fuzzy Logic
- samoučiaci režim o okolí
- režim prvý v poplachu (pamäť)
- diaľkové ovládanie LED z ústredne
- digitálne počítanie pulzov (1-3)
- izolovaná optika
- záruka 10 rokov
- ISO 9002



Alarm impulzy	2-3 s
Krokový test LED	
Pracovná teplota	-10°C až 55°C
Teplotná kompenzácia	Kontrolovaná mikroprocesorom
Rozmery	113 priemer x 30 (mm)
Pokrytie	360°
Zóny snímania v šošovke	31, každý so 4 prvkami zobrazenia oblasti
Uhol pokrytia	112° kónicky
Chránená oblasť	Mont. výška 2,4 m: 7m priemer Mont. výška 3,6 m: 10,5 m priemer
Odber	16mA

