

# SPLZ-1011 R

## EXTERNÁ SIRÉNA

- ovládanie procesorom
- akustická signalizácia: piezoelektrická siréna
- optická signalizácia: LED-ky s vysokou svietivosťou
- integrovaný ochranný plech
- sabotážne zabezpečenie pred:
  - odtrhnutím zo steny
  - otvorením
  - zapenením
- dodávané so záložným akumulátorom
- vyrábané taktiež v modrej (**SPLZ-1011 BL**) a oranžovej farbe (**SPLZ-1011 O**)



## TECHNICKÉ INFORMÁCIE

Zabudovaná batéria	6 V 1,3 Ah
Napätie napájania ( $\pm 15\%$ )	12 V DC
Rozmer krytu	298 x 197 x 90 mm
Pracovná teplota	-35...+55 °C
Odber prúdu v pohotovostnom režime	50 mA
Hmotnosť	1600 g
Hlasitosť	120 dB
Maximálna vlhkosť ovzdušia	93 $\pm$ 3%
Trieda prostredia podľa EN50130-5	III
Maximálny odber prúdu - optická signalizácia	120 mA
Maximálny odber prúdu - akustická signalizácia	300 mA
Maximálny odber prúdu - optická a akustická signalizácia	400 mA
Zabezpečenie vstavaného akumulátora	poistka T 3,15 A