

Specifikace



Foto je ilustrační



Eaton ELP1600FR

Eaton Ellipse PRO UPS FR, 1600 VA, 1000 W, vstup: C14, výstupy: (4) French, (4) French pouze přepětí, věž

Obecné specifikace

NÁZEV VÝROBKU	Eaton Ellipse PRO UPS
KATALOGOVÉ ČÍSLO	ELP1600FR
UPC	743172438010
DÉLKA/HLOUBKA PRODUKTU	82 mm
VÝŠKA VÝROBKU	275 mm
ŠÍŘKA VÝROBKU	390 mm
HMOTNOST VÝROBKU	11.3 kg
SOULAD	Opatřeno značkou CE
CERTIFIKACE	IEC/EN 62040-1 IEC/EN 62040-2 CE EAC



Powering Business Worldwide

Další informace

FUNKCE AUTOMATICKÉHO VYPNUTÍ	Ano
BARVA	Černá
KONSTRUKČNÍ TYP	Volně stojící model
ÚČINNOST	97
OBSAH BALENÍ	• Vstupní kabel • USB kabel • Návod k použití • Bezpečnostní pokyny
FÁZE (VSTUP)	1
FÁZE (VÝSTUP)	1
SADA PRO MONTÁŽ DO SKŘÍŇE	Ne
OCHRANA PROTI PŘEPĚTÍ	Ano

Komunikace

KOMUNIKACE	USB port (kompatibilní s HID)
ETHERNETOVÉ ROZHRANÍ	Ne
ROZŠÍŘOVACÍ SLOTS	Ne
ZAHRNUJE SÍŤOVOU KARTU	Ne
BEZPOTENCIÁLOVÝ SPÍNACÍ KONTAKT	Ne
KOMPATIBILITA SOFTWARE	Eaton UPS Companion (umožňuje bezpečné vypínání systému, měření spotřeby energie a konfiguraci nastavení UPS)
TYP ROZHRANÍ	USB
UŽIVATELSKÉ ROZHRANÍ	LCD (stav, měření a konfigurace UPS)

Battery specifications

ŘÍZENÍ BATERIE	Vyměnitelné baterie, automatický test baterie, ochrana proti úplnému vybití, použitelné pro studený start
POČET BATERIÍ	2
JMENOVITÉ HODNOTY BATERIE	12 V / 9 Ah
VÝMĚNA BATERIE	Vyměnitelné uživatelem
TYP BATERIE	Bezúdržbový, olověný
PRODLOUŽENÁ VÝDRŽ BATERIE	Ne
GRAF BĚHU PROGRAMU	Zobrazit graf doby zálohy

Elektrický vstup

ZAPOJENÍ VSTUPU	Ochranný kontakt (SCHUKO)
DÉLKA PŘÍVODNÍ ŠŤŮRY	1,5 m
ROZSAH VSTUPNÍ FREKVENCE	46–70 Hz
ROZSAH VSTUPNÍHO NAPĚTÍ	165–285 V (nastavitelné na 150–285 V)
JMENOVITÁ FREKVENCE	50/60 Hz

Elektrický výstup

TYP PŘÍVODU	1
VÝSTUPNÍ JMENOVITÉ NAPĚTÍ	Výchozí nastavení 230 V (220/230/240 V)
VÝSTUPNÍ ÚČINÍK	0,6
ROZSAH VÝSTUPNÍHO NAPĚTÍ	176–284 V
ZÁSUVKA	(4) typ E, (4) přepětová ochrana pouze na výstupu typu E
TOPOLOGIE	Síťově interaktivní (Line-interactive)
JMENOVITÝ VÝKON VA	1600 VA
NAPĚTÍ	230 V
VÝKON	1000 W

Okolní prostředí

NADMOŘSKÁ VÝŠKA	2 000 m
HLADINA HLUKU	<27 dB ve vzdálenosti 1 m
RELATIVNÍ VLHKOST	0–85% nekondenzující
ROZSAH TEPLOT	0 až 35 °C (32 až 95 °F)

Zdroje

CERTIFIKAČNÍ REPORTY	EU declaration of conformity Eaton Ellipse PRO
DATOVÉ LISTY	Datový list UPS EllipsePRO
SOFTWARE, FIRMWARE A APLIKACE	Eaton UPS Companion v1.06 release notes Eaton UPS Companion 2.1 software download
UŽIVATELSKÉ PŘÍRUČKY	Eaton Ellipse PRO UPS 650/800/1200/1600 VA Installation and user manual (multiple languages)

NÁZEV PROJEKTU:

ČÍSLO PROJEKTU:

PŘIPRAVIL:

DATUM:



Eaton Corporation Plc. Eaton House
30 Pembroke Road
Dublin 4, Irsko
Eaton.com

© 2026 Eaton. Všechna práva vyhrazena.

Sledujte nás na sociálních sítích, abyste získali nejnovější informace o produktech a podpoře.

